Serie 4S

es | ## Aplicaciones

Electrobombas sumergibles multicelulares con turbinas flotantes ideales para pozos de agua limpia con un diámetro mínimo de 4".

en | ## *Applications*

Multistage submersible electropumps with floating impellers suitable for wells of 4" in diameter and clean water.

fr | ## *Applications*

Électropompes submersibles multicellulaires avec turbines flottantes idéales pour puits de 4" de diamètre minimum et eau propre.





CONTROLBOX

es | ## Características Técnicas

Motor: 2850 rpm bañado aceite atóxico.
Grado de protección: IP-68.
Clase de aislamiento: B.
Eje, camisa, acoplamiento y cuerpo de impulsión: Acero inoxidable.
Turbinas y difusores: Policarbonato.
Motor: Acero inoxidable.
Cable eléctrico: 2 m.
Temperatura máx.: 35°C.
Contenido arena admitido: 40 g/m^3 max.

Todos los modelos incluyen caja de control (CONTROLBOX) con condensador, disyuntor e interruptor ON/OFF incorporados.

en | ## *Technical Characteristics*

Motor: 2850 rpm filled with non-toxic oil.
Safety class: IP-68.
Insulation: B.
Shaft, sleeve, coupling and pump body: Stainless steel.
Impellers and diffusers: Polycarbonate.
Motor: Stainless steel.
Electric cable: 2 m.
Max. temperature: 35°C.
Sand content admitted: 40 g/m^3 max.

All models include CONTROLBOX with built-in capacitor, amperimetric protection and ON/OFF switch.

fr | ## *Caractéristiques Techniques*

Moteur: 2850 tr/min baigné en huile atoxique.
Degré de protection: IP-68.
Classe d'isolation: B.
Arbre, chemise, corps de pompe et accouplement: Acier inoxydable.
Turbines et diffuseurs: Polycarbonate.
Moteur: Acier inoxydable.
Câble électrique: 2 m.
Température maximale: 35°C.
Contenu en sable admis: 40 g/m^3 max.

Tous les modèles ont un boîtier de commande (CONTROLBOX) avec condensateur, protection ampèremétrique et interrupteur ON/OFF incorporés.

Modelo *Model* *Modèle*	Potencia P_2 *Power* *Puissance*		Cond. *Capac.* (µF)	I (A)		Caudal / *Flow* / *Débit* (l/h)					
				1~ 230V	3~ 400V	600	1200	2400	3600	4800	6000
	kW	HP				Altura man. / *Head* / *Hauteur* (m)					
4S 6/9 M + Controlbox	0,75	1,0	40	6,3	--	65	64	60	53	45	33
4S 6/14 M + Controlbox	1,1	1,5	45	8,6	--	92	90	81	74	62	45
4S 6/18 M + Controlbox	1,5	2,0	50	10,6	--	126	125	116	104	87	66

Dimensiones / *Dimensions* (mm)

Modelo *Model* *Modèle*	Peso *Weight* *Poids* (kg)	Altura *Head* *Hauteur* (mm)	Ø Bomba *Pump* *Pompe* (mm)	Ø DNI *DNM*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*		
					X	Y	Z
4S 6/9 M + Controlbox	14,6	850	98	1 ½"	935	105	105
4S 6/14 M + Controlbox	18	1055	98	1 ½"	1135	105	105
4S 6/18 M + Controlbox	21,4	1225	98	1 ½"	1330	105	105

