Conduit rigide isolé

11023210
BARRE 2M CALOGAINE PRO Ø 160

Conduits rigides isolés pour réseau de ventilation, en volume non chauffé, en maison individuelle.



Barre Calogaine Pro

PLUS PRODUIT
- Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale
- Isolation thermique efficace pour un poids très léger
- Raccordement facile et étanche

Description produit
Les conduits CALOGAINE PRO sont une solution de conduits rigides isolés permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en volume non chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre
- facilité de montage des accessoires par emboîtage sur le conduit,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les raccords à joints vendus en accessoire,

Argumentaire référence
- Application:

-Gamme Calogaine PRO, conduits circulaires rigides isolés pour réseau esthétique et performant combinés à une VMC simple-flux, double-flux ou un chauffe-eau thermodynamique en logement individuel
-Neuf ou rénovation
- Description:

-Barre de conduit Calogaine PRO en mousse de polyéthylène
-Diamètre : 160 mm
-Couleur : gris
-Longueur 2,0 mètres
-Réseau esthétique et performant, idéal en entrée et sortie de centrale
-Isolation thermique efficace: isolant de 16 mm
-Poids très léger
-Raccordement facile et étanche grâce aux accessoires Aldes Calogaine PRO
-Faibles pertes de charge grâce à la surface intérieure lisse
-Installation facile, sans ruban adhésif
-Système facilement démontable pour la maintenance
-Classe d'étanchéité assimilée D pour réseau combinant barres et accessoires Calogaine PRO

Caractéristiques principales
- conduit rigide isolé
- isolation thermique équivalente à 25 mm de laine de verre
- très léger
- étanche (assimilé classe D)
- dimensions :

- diamètre intérieur Ø = de 125 / 160 / 180 ou 200 mm
- longueur conduit = 2 m
- matériau : mousse de polyéthylène
- température d'utilisation = -30 / +60°C

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit rigide isolé

11023210
BARRE 2M CALOGAINE PRO Ø 160

Caractéristiques complémentaires

- épaisseur de l'isolant
- densité 30Kg/m³
- λ = 0,041W/(m·K)
- R = 0,39m²·K/W

Accessoires

Désignations	Références
Raccord à joints CALOGAINE Ø 160 mm (hors ballon)	11023209
Coude 30° CALOGAINE Ø 160 mm	11023211
Coude 45° CALOGAINE Ø 160 mm	11023212
Coude 90° CALOGAINE Ø 160 mm	11023213
C 30° CALOGAINE PRO Ø 160	11091364
C 45° CALOGAINE PRO Ø 160	11091365
C 90° CALOGAINE PRO Ø 160	11091366
RACCORD CALOGAINE PRO Ø 160	11091367
TE CALOGAINE PRO Ø 160	11091369
COLLIER FIX CALOGAINE PRO Ø 160-200	11091422
ADAPTATEUR CALOGAINE PRO Ø 160/180	11091297

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Matériau principal	Température minimum d'utilisation (°C)
11023210	60	Polyéthylène	-20

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11023210	2000	192	192	160	0.5

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.