Agua caliente sanitaria

Quantophos

Producto mineral en polvo

- Aplicación: en disolución mediante estaciones dosificadoras proporcionales con bomba dosificadora tipo BWT D200.
- **Consultar condiciones portes.**

Quantophos P1

- Agua con dureza entre 2 y 12°Hf, generalmente agresivas por exceso de anhídrido carbónico y bajo pH.
- Evita la corrosión, formando una capa protectora en las tuberías.
- Apto para el tratamiento de agua de consumo humano, UNE-EN-1198:2005.

Quantophos P4

- Agua con dureza superior a 26°Hf, con carácter incrustante, especialmente en agua caliente sanitaria.
- Evita la formación de incrustaciones calcáreas y elimina progresivamente las existentes.
- Apto para el tratamiento de agua de consumo humano, UNE-EN-1212:2006.

Quantophos PE

- Agua con dureza entre 13 y 25°Hf, así como para agua descalcificada con dureza residual.
- Previene la corrosión formando una capa protectora. Evita la formación de las incrustaciones calcáreas y elimina progresivamente las existentes.
- Apto para el tratamiento de agua de consumo humano UNE-EN-1210:2006 y UNE-EN-1198:2005.

Quantophos CUP

- Agua con dureza entre 0 y 12°Hf o con baja dureza temporal y carácter agresivo.
- En instalaciones mixtas con cobre y acero galvanizado.
- Para instalaciones con tuberías de cobre o mixtas cobre-acero galvanizado.
- Evita la corrosión de la instalación al neutralizar la acidez carbónica, formando una capa protectora en las tuberías e incrementando moderadamente el valor del pH.
- Apto para el tratamiento de agua de consumo humano UNE-EN-897:2013 y UNE-EN-1212:2006.





- **Producto mineral en polvo de calidad alimentaria.**

Modelo	Código	Código	Cat.	Emb.
Quantophos P1	Caja 12x1 kg	1046.01	30D	1
Quantophos P4	Caja 12x1 kg	1046.02	30D	1
Quantophos PE	Caja 12x1 kg	1046.03	30D	1
Quantophos CUP	Caja 12x1 kg	1046.04	30D	1
Quantophos P1	Saco 25 kg	5420.01	30D	1
Quantophos P4	Saco 25 kg	5420.02	30D	1
Quantophos PE	Saco 25 kg	5420.03	30D	1