Serie RP-90

es | ## Aplicaciones

Reguladores de presión diseñados para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.

en | ## *Applications*

Pressure controller designed for automatic control of pumps. It keeps the pump connected at a constant pressure in accordance to the requested flow while there is water consumption.

fr | ## *Applications*

Régulateur de pression conçu pour le contrôle automatique du pompage. Tant qu'il y a une consommation d'eau, il maintient la pompe branchée sous une pression constante selon le débit demandé.



es | ## Ventajas

- No necesita regulación ni mantenimiento.
- Incorpora **manómetro**, válvula de retención y sistema de protección por falta de agua.
- Se suministra con cable eléctrico + conector SCHUKO-M y cable eléctrico + conector SCHUKO hembra para la conexión directa de la bomba.
- Dispone de sistema de **Rearme Automático** en caso de paro por falta de agua.

en | ## *Advantages*


- Needs neither regulation or maintenance.
- Built-in **manometer**, check valve and protection system against lack of water.
- Provided with electrical cable + SCHUKO-M connector and electrical cable + SCHUKO female connector for pump direct connection.
- System of **Automatic Restart** available in case of stoppage due to lack of water.

fr | ## *Avantages*

- Il n'a pas besoin de régulation ni maintenance.
- Comprends **manomètre**, clapet anti-retour et système de protection par manque d'eau.
- Fournit avec câble électrique + connecteur SCHUKO-M et câble + connecteur SCHUKO femelle pour la connexion directe de la pompe.
- Il dispose d'un nouveau système de **Réarmement Automatique** dans le cas d'arrêt par manque d'eau.

Modelo *Model* *Modèle*	Tensión *Voltage*	Frecuencia *Frequency* *Fréquence*	I max.	Tª max.	Presión arranque *Starting pressure* *Pres. de démarrage*	Presión max. *Max. Pressure* *Pression max.*	Protección *Protection*
RP-90	1 ~ 230V	50/60 Hz	10 A	60°C	1,5 BAR	10 BAR	IP-65

Modelo *Model* *Modèle*	Dimensiones (mm) *Dimensions*			Conexión *Connection* *Connexion*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*			Peso *Weight* *Poids*	Unidades por caja *Units per carton* *Unités par carton*
	A	B	C		X	Y	Z		
RP-90	135	125	239	1"	140	160	250	1,4 Kg	12



PRESOSTATO PR-1
PRESSURE SWITCH - PRESSOSTAT



es | ## Aplicaciones

Presostatos para el control de arranque y paro automático de electrobombas. Abren o cierran el circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión del agua, la cual es regulable.

en | ## *Applications*

Pressure switch for automatic start and stop control of pumps. It opens or closes the electrical circuit depending on the water pressure reading, which is adjustable.

fr | ## *Applications*

Pressostat pour le démarrage et l'arrêt automatique des pompes électriques. Il ouvre ou ferme le circuit électrique en fonction de la lecture de pression d'eau, qui est réglable.

Modelo *Model* *Modèle*	Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	I max.	Regulación *Regulation* *Réglage*	Conexión *Connection* *Connexion*
PR-1	230 V	12 A	0'2 - 7 kg/cm²	1/4" GAS

INTERRUPTOR DE NIVEL IN-1
FLOAT CONTROL - INTERRUPTEUR NIVEAU



Modelo *Model* *Modèle*	Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	I max.	Protección *Protection*	Cable *Câble*	Temp. max.
IN-1	230 V	10 A	IP-68	2m H05RN-F 3x1mm²	55°C

es | ## Aplicaciones

Interruptores de nivel compactos de cámara simple, aptos para tareas de llenado y vaciado. Cable tripolar (negro [común], azul y marrón).

en | ## *Applications*

Compact level switch of simple chamber, suitable for tasks of filling and emptying, Three-polar cable (black [common], blue and brown).

fr | ## *Applications*

Régulateur de niveau compacte de chambre simple, adapté pour les tâches de remplissage et de vidange. Câble tripolaire (noir [commun], bleu et marron).