Serie SX-150W

es
Aplicaciones

Electrobombas sumergibles, ideales para achique de aguas pluviales y bombeo de aguas residuales domésticas que no sean agresivas.

en
Applications

Submersible pump, ideal for pumping rainwater and non-aggressive domestic wastewater.

fr
Applications

Pompe vide-cave, idéale pour l'évacuation des eaux de pluie et pour le relevage des eaux usées domestiques non agressives.





es
Características Técnicas

Motor: 2900 rpm refrigerado por agua bombeada.
Grado de protección: IP-X8.
Clase de aislamiento: B.
Eje y cuerpo bomba: Acero inoxidable AISI 420.
Turbina: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.
Temperatura máx.: 35°C.
Paso de sólidos: Ø 40 mm.
Inmersión máxima: 7 m.
Incluye interruptor de nivel, racor conexión manguera y protector térmico.

en
Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm, cooled by pumped water.
Safety class: IP-X8.
Insulation: B.
Shaft and Pump Body: AISI 420 Stainless steel.
Impeller: Noryl.
Mechanical seal: Ceramic / Graphite.
Electric cable: 10 m. H07RN-F with SCHUKO plug.
Max. temperature: 35°C.
Passage of solids: Ø 40 mm.
Max. immersion depth: 7 m.
Level switch, hose fitting and thermal protection included.

fr
Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 tr/min, refroidi par eau pompée.
Degré de protection: IP-X8.
Classe d'isolation: B.
Arbre et corps de pompe: Acier inoxydable AISI 420.
Turbine: Noryl.
Garniture mécanique: Céramique/Graphite.
Câble électrique: 10 m. H07RN-F avec prise SCHUKO.
Température maximale: 35°C.
Passage solides: Ø 40 mm.
Immersion maximale: 7 m.
Flotteur, raccord tuyau d'arrosage et protection thermique compris.

Modelo *Model Modèle*	Potencia P_2 *Power - Puissance*		Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	Condens. *Capacitor* (µF)	I (A)	Altura manométrica / *Head / Hauteur* (m)										
	kW	HP				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Caudal / *Flow / Débit* (l/h)										
SX-150 W	1,1	1,5	230 V	16	5,8	22500	21500	20500	19000	17000	15000	13000	11500	10000	7500	4000

Dimensiones / *Dimensions* (mm)

Modelo *Model Modèle*	Peso *Weight Poids*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*		
		X	Y	Z
SX-150 W	8,4 kg	220	200	260



