Montagem e isolamento / Fixação e suspensão

Placa de reforço para conduta em painel ALP

Placa de reforço para conduta em painel. A versão de nylon tem Ø120 mm e a versão galvanizada tem Ø170 mm.



Placa de reforço em nylon, Ø120 mm.



Placa de reforço galvanizada, Ø170 mm.



Desenho de seleção com os diâmetros das placas de nylon e galvanizada.

Descrição

As duas placas pertencem ao conjunto de reforços do sistema ALP. Cada material está associado a uma única medida nesta gama. Se a montagem exigir uma ligação específica a uma haste, indique essa ligação no pedido para confirmação.

Características técnicas

Característica	Especificação
Aplicação indicada	Reforço de conduta do sistema ALP
Execução em nylon	Ø120 mm
Execução galvanizada	Ø170 mm
Referências do fabricante	Nylon · Ø120 mm (507/A) · Galvanizada · Ø170 mm (507/B)
Marca	ALP

Dados para o orçamento

Escolha a placa em nylon de Ø120 mm ou a placa galvanizada de Ø170 mm.

Seleção de medidas e configurações

2 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Execução	Execução
Nylon · Ø120 mm	Galvanizada · Ø170 mm

Referências do fabricante

Configuração	Código do fabricante
Nylon · Ø120 mm	507/A
Galvanizada · Ø170 mm	507/B