Condutas / Condutas circulares rígidas

Tubo calandrado em aço inoxidável AISI 304

Tubo circular calandrado em chapa de aço inoxidável AISI 304. A série distingue troços simples, extensíveis e com registo, com comprimentos definidos por execução e diâmetro.



Vista de catálogo · extremidade de um troço da série inox



Vista de catálogo · pormenor da execução com registo



Desenho de catálogo · Ø e comprimento de referência de 1 m

Descrição

O troço simples pode ser selecionado com 330, 500 ou 1 000 mm de comprimento, conforme o diâmetro. Os modelos extensível e com registo estão tabelados com 1 000 mm. Na execução extensível, esta cota corresponde à designação do modelo. Indique o espaço disponível se for necessário confirmar o curso útil.

A seleção abrange diâmetros nominais de 80 a 300 mm. Em Ø 80 mm, o troço simples de 1 000 mm está disponível para consulta direta. Para comprimentos de 330 e 500 mm nesse diâmetro, a disponibilidade precisa de confirmação individual. O pedido identifica a execução, o diâmetro, o comprimento e a quantidade de troços.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Chapa de aço inoxidável AISI 304
Construção	Tubo circular calandrado
Diâmetros	15 diâmetros tabelados entre Ø 80 e Ø 300 mm
Execução simples	330 / 500 / 1 000 mm segundo a configuração
Execução extensível	Comprimento nominal de 1 000 mm
Execução com registo	Comprimento nominal de 1 000 mm
Unidade de pedido	Troço da configuração escolhida
Conformação a quente ou a frio	O método térmico de conformação não está especificado na documentação disponível.

Dados para o orçamento

Escolha o Ø, a execução e o comprimento. Indique o número de troços a orçamentar.

Seleção de medidas e configurações

71 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Execução	Comprimento do troço
80 mm	Simples	1000 mm
90 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
90 mm	Extensível	1000 mm
90 mm	Com registo	1000 mm
100 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
100 mm	Extensível	1000 mm
100 mm	Com registo	1000 mm
110 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
110 mm	Extensível	1000 mm
110 mm	Com registo	1000 mm
120 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
120 mm	Extensível	1000 mm
120 mm	Com registo	1000 mm
125 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
125 mm	Extensível	1000 mm
125 mm	Com registo	1000 mm
130 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
130 mm	Extensível	1000 mm
130 mm	Com registo	1000 mm
140 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
140 mm	Extensível	1000 mm
140 mm	Com registo	1000 mm
150 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
150 mm	Extensível	1000 mm
150 mm	Com registo	1000 mm
160 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
160 mm	Extensível	1000 mm
160 mm	Com registo	1000 mm
180 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
180 mm	Extensível	1000 mm
180 mm	Com registo	1000 mm
200 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm

Diâmetro	Execução	Comprimento do troço
200 mm	Extensível	1000 mm
200 mm	Com registo	1000 mm
230 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
230 mm	Extensível	1000 mm
230 mm	Com registo	1000 mm
250 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
250 mm	Extensível	1000 mm
250 mm	Com registo	1000 mm
300 mm	Simples	1000 mm · 500 mm · 330 mm
300 mm	Extensível	1000 mm
300 mm	Com registo	1000 mm