Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Curva circular em aço galvanizado

Curva para mudar a direção de um ramal circular de ventilação. Disponível em aço galvanizado, com ângulos de 30°, 45°, 60° e 90° e diâmetros nominais de 80 a 1 250 mm.



Curva de 30° · imagem da família



Curva de 45° · imagem da família



Curva de 60° · imagem da família

Descrição

O diâmetro nominal identifica a secção da conduta. O ângulo identifica a mudança de direção do ramal. Cada um dos 28 diâmetros da gama admite as quatro opções de ângulo. Na galeria, pode comparar o perfil de cada curva antes de selecionar a variante.

Para pedir orçamento, indique o diâmetro, o ângulo e o número de peças. Se o trajeto passar num espaço apertado, indique também o espaço disponível para confirmar as dimensões exteriores da curva escolhida.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Diâmetros nominais	28 medidas de 80 a 1 250 mm
Ângulos	30°, 45°, 60° e 90°
Configurações	112 combinações de diâmetro e ângulo

Seleção de medidas e configurações

112 configurações tabeladas. Unidade de pedido: Peça.

Diâmetro	Ângulo
80 mm	30° · 45° · 60° · 90°
100 mm	30° · 45° · 60° · 90°
125 mm	30° · 45° · 60° · 90°
150 mm	30° · 45° · 60° · 90°
160 mm	30° · 45° · 60° · 90°
180 mm	30° · 45° · 60° · 90°
200 mm	30° · 45° · 60° · 90°
224 mm	30° · 45° · 60° · 90°
250 mm	30° · 45° · 60° · 90°
300 mm	30° · 45° · 60° · 90°
315 mm	30° · 45° · 60° · 90°
355 mm	30° · 45° · 60° · 90°
400 mm	30° · 45° · 60° · 90°
450 mm	30° · 45° · 60° · 90°
500 mm	30° · 45° · 60° · 90°
550 mm	30° · 45° · 60° · 90°
560 mm	30° · 45° · 60° · 90°
600 mm	30° · 45° · 60° · 90°
630 mm	30° · 45° · 60° · 90°
650 mm	30° · 45° · 60° · 90°
700 mm	30° · 45° · 60° · 90°
710 mm	30° · 45° · 60° · 90°
750 mm	30° · 45° · 60° · 90°
800 mm	30° · 45° · 60° · 90°
900 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1000 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1120 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1250 mm	30° · 45° · 60° · 90°