Condutas / Condutas flexíveis e semiflexíveis

Tubo flexível acústico de alumínio com isolamento em lã de vidro

Conduta flexível da gama acústica em alumínio, com camada isolante de lã de vidro. Disponível em doze diâmetros nominais.



Vista de catálogo · Tubo flexível acústico de alumínio com isolamento em lã de vidro



Esquema de seleção · Ø nominal de compra



Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

Na vista em corte, a camada de lã de vidro aparece entre o corpo interior e o revestimento exterior. A designação acústica identifica esta série. Se o projeto especificar uma atenuação por banda de frequência, indique os valores pretendidos para conferência no orçamento.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Alumínio e poliéster
Construção	Lã de vidro · execução acústica
Secção	Circular
Fornecimento	Caixa de 10 m
Unidade de cotação	Metro (m)

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro nominal e indique a metragem pretendida. Caixa de 10 m.

Seleção de medidas e configurações

12 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
102 mm	127 mm	152 mm	160 mm
180 mm	203 mm	254 mm	305 mm
356 mm	406 mm	457 mm	508 mm