Condutas / Condutas flexíveis e semiflexíveis

Tubo flexível de alumínio com isolamento em lã de vidro

Conduta circular flexível em alumínio com isolamento em lã de vidro. Cotação por metro e fornecimento em caixa de 10 m.



Vista de catálogo · Tubo flexível de alumínio com isolamento em lã de vidro



Esquema de seleção · Ø nominal de compra



Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A versão isolada integra a camada de lã de vidro no tubo. A boca da peça permite observar a construção em camadas. Escolha a versão pelo diâmetro nominal da ligação e indique no pedido a metragem total necessária.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Alumínio
Construção	Lã de vidro
Secção	Circular
Fornecimento	Caixa de 10 m
Unidade de cotação	Metro (m)

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro nominal e indique a metragem pretendida. Caixa de 10 m.

Seleção de medidas e configurações

12 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
102 mm	127 mm	152 mm	160 mm
180 mm	203 mm	254 mm	305 mm
356 mm	406 mm	457 mm	508 mm