Condutas / Condutas flexíveis e semiflexíveis

Tubo flexível de alumínio sem isolamento

Conduta circular flexível de alumínio sem isolamento, para troços de ventilação. Fornecida em caixa de 10 m e cotada por metro.



Vista de catálogo · Tubo flexível de alumínio sem isolamento



Esquema de seleção · Ø nominal de compra



Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A parede flexível permite acompanhar as mudanças de direção do percurso. Esta versão apresenta a parede do tubo à vista, sem camada isolante exterior. A série tem doze diâmetros nominais, de 102 a 508 mm.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Alumínio e poliéster
Construção	Sem isolamento
Secção	Circular
Fornecimento	Caixa de 10 m
Unidade de cotação	Metro (m)

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro nominal e indique a metragem pretendida. Caixa de 10 m.

Seleção de medidas e configurações

12 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
102 mm	127 mm	152 mm	160 mm
180 mm	203 mm	254 mm	305 mm
356 mm	406 mm	457 mm	508 mm