Condutas / Condutas flexíveis e semiflexíveis

Tubo flexível de aço inoxidável

Conduta circular flexível de aço inoxidável, disponível em treze diâmetros nominais. Cotação por metro e compra mínima de 10 m.



Vista de catálogo · Tubo flexível de aço inoxidável



Esquema de seleção · Ø nominal de compra



Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O tubo apresenta uma parede metálica corrugada. A tabela identifica cada referência pelo diâmetro da ligação, de 80 a 250 mm. Caso a instalação exija uma classe de aço específica, informe esse requisito no pedido de orçamento.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço inoxidável
Construção	Execução flexível
Secção	Circular
Fornecimento	Compra mínima de 10 m
Unidade de cotação	Metro (m)

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro nominal e indique a metragem pretendida. Compra mínima de 10 m.

Seleção de medidas e configurações

13 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
120 mm	125 mm	130 mm	140 mm
150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
250 mm			