Montagem e isolamento / Fixação e suspensão

Perfil perfurado para suspensão de condutas

Perfil para suspensão de condutas, disponível em quatro secções. As versões de 41 mm têm serrilha e são fornecidas em barras de 6 m.



Perfil de suspensão de 30 × 20 mm



Perfil de suspensão de 30 × 30 mm



Perfil de suspensão com serrilha de 41 × 21 mm

Descrição

Nos perfis de 30 × 20 e 30 × 30 mm, a chapa de 1,75 mm apresenta furo oval de 20 × 15 mm e furo redondo de 10,75 mm. Nos perfis de 41 × 21 e 41 × 41 mm, a chapa de 1,5 mm apresenta furo oval de 30 × 13 mm, espaçado a 50 mm. A secção e o padrão de furação permitem identificar a versão pretendida.

Características técnicas

Característica	Especificação
Secções das barras de 5 m	30 × 20 e 30 × 30 mm
Secções das barras de 6 m	41 × 21 e 41 × 41 mm
Corte	Outros comprimentos mediante pedido

Dados para o orçamento

Indique a secção, o comprimento e a quantidade de barras. Para validar a suspensão, identifique também os apoios e a carga prevista.

Seleção de medidas e configurações

4 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Execução	Secção	Comprimento da barra
Perfil de suspensão	30 × 20 mm	5 m
Perfil de suspensão	30 × 30 mm	5 m
Perfil com serrilha	41 × 21 mm	6 m
Perfil com serrilha	41 × 41 mm	6 m