Acessórios de conduta / Registos de caudal

Registo simples para conduta retangular · série galvanizada

Registo para secção retangular com aro de ligação em Perfil 20. A seleção parte dos lados A e B. a altura de série indicada é de 250 mm.



Vista de catálogo · corpo do registo retangular simples



Vistas de catálogo · registo retangular e posição do comando


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Seleção do registo simples

Secção da conduta	Indicar os dois lados A e B.
Modelo por A + B	Limites sucessivos de 250, 500, 750, 1 000 e 1 200 mm.
Altura padrão	250 mm
Ligação	Aros em Perfil 20 incluídos.

Exemplo de leitura: 300 × 200 mm corresponde a A + B de 500 mm.

Quadro de seleção · Seleção do registo simples

Descrição

O registo simples permite prever um elemento de regulação na conduta retangular. A série identifica cinco modelos a partir da soma dos lados A e B. Para uma secção de 300 × 200 mm, por exemplo, a soma é 500 mm. No orçamento devem constar os dois lados da peça para determinar a secção efetiva.

A altura de série indicada é de 250 mm e os aros de ligação em Perfil 20 estão incluídos. Se o projeto exigir uma posição de comando ou uma ligação específica, indique essas condições no pedido.

Características técnicas

Característica	Especificação
Série	Aço galvanizado · conduta retangular
Seleção	A + B, em milímetros
Modelos	Limites de A + B a 250, 500, 750, 1 000 e 1 200 mm
Altura de série	250 mm
Aros de ligação	Perfil 20 incluído

Dados para o orçamento

Indique A × B em mm, altura disponível, orientação do comando e quantidade de registos.