Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Transformação circular–retangular OG em aço galvanizado

Peça de transição por medida entre uma conduta circular e uma conduta retangular, em aço galvanizado. Disponível com os eixos centrados ou descentrados.



Vistas de catálogo · transformação concêntrica e excêntrica



Desenho de cotas · transformação concêntrica



Desenho de cotas · transformação excêntrica

Descrição

Na execução concêntrica, o eixo da ligação circular coincide com o centro da secção retangular. Na execução excêntrica, a saída circular fica deslocada. Os desenhos identificam os lados da secção retangular (a × b), o diâmetro da ligação circular (d2) e o comprimento da transição (l).

Para pedir orçamento, envie A, B, L e Ø em milímetros, o tipo de transição e, na peça excêntrica, uma vista que identifique a face de referência. O aro de ligação em perfil é tratado em separado. Para faces irregulares ou espaço de instalação condicionado, junte o croqui da peça.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço galvanizado
Secções	Circular e retangular
Execuções	Concêntrica ou excêntrica
Cotas de seleção	A × B, comprimento L e Ø da ligação circular
Aro de ligação em perfil	Orçamentado em separado
Quantidade	À unidade

Dados para o orçamento

Indique A × B, L, Ø, versão concêntrica ou excêntrica e lado de descentragem, quando aplicável.